


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		 ZOO PRAHA ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY U Trojského zámku 120/3	
VYPRACOVAL:	Kateřina Retová		
INVESTOR:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY:	areál Zoologické zahrady hl. m. Prahy, č.p. 1567/1 kú Troja		
PROJEKT:	REVITALIZACE TERASY NAD 2. NP - HLAVNÍ BUDOVA ZOO PRAHA	FORMÁT	1x A4
		DATUM	08/2018
		STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	SKLADBY KONSTRUKCÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 2

Skladba S01 – Dřevěná terasa

Dřevěný rošt z tropického dřeva teak – prkna 140/21 a rošt 70/44	tl. 65 mm
Rektifikační podložka pod dřevěný rošt Buzon	tl. 20-70 mm
PU nátěr Matacryl	tl. 10 mm
Betonová mazanina – C15/20 se sítí KARI PR 8 -150/150	tl. 50 mm
Profilovaná nopová fólie s nakaširovanou textilií Icopal Drain 8 Geo	tl. 8 mm
Ochranná geotextilie min 300g/m2	
Kaučuková folie EPDM	tl. 2 mm
Ochranná geotextilie min 300g/m2	
Polystyrénové klíny EPS 200 S Stabil ve spádu 2 %	tl. 50-130 mm
Vodotěsná membrána DUAL SEAL včetně všech částí systému	tl. 4 mm
Parotěsná zábrana Alu-Villatherm	tl. 4 mm
Penetrační nátěr s asfaltovým lakem Penetral ALP	
Betonová deska se sítí KARI Q84 PR 4 – 150/150	tl. 30/70 mm
Trapézový plech TR 40S/160x0,63	tl. 40 mm
Ocelový nosník I200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil	v. 200 mm/tl. 200 mm
Vzduchová mezera	v. 25 mm
Pojistná hydroizolace	
Vyrovňovací betonová stěrka	
Stávající stropní deska	
Celkem	tl. 590 mm

Skladba S02 – Extenzivní zeleň

Extenzivní substrát /Kari síť	tl. 105-280 mm
Separační geotextilie 100g/m2	
Kalíšková fólie HDPE (ve vrstvě substrátu)	tl. 25 mm
Ochranná geotextilie min 300g/m2	
Kaučuková folie EPDM	tl. 2 mm
Ochranná geotextilie min 300g/m2	
Polystyrénové klíny EPS 200 S Stabil ve spádu 2 %	tl. 50-130 mm
Vodotěsná membrána DUAL SEAL včetně všech částí systému	tl. 4 mm
Parotěsná zábrana Alu-Villatherm	tl. 4 mm
Penetrační nátěr s asfaltovým lakem Penetral ALP	
Betonová deska se sítí KARI Q84 PR 4 – 150/150	tl. 30/70 mm
Trapézový plech TR 40S/160x0,63	tl. 40 mm
Ocelový nosník I200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil	v. 200 mm/tl. 200 mm
Vzduchová mezera	v. 25 mm
Pojistná hydroizolace	
Vyrovňovací betonová stěrka	
Stávající stropní deska	
Celkem	tl. 540 mm

Skladba L01 – Obvodová zeď

Nátěr fasádní barvou dle původní barevnosti – 30 m²
 Vyspravení zdi silikátovou tenkovrstvou omítkou – 30 m²